



TS-L CE

TS-L je peć atraktivna sa najvećom staklenom površinom na srpskom tržištu u svojoj kategoriji proizvoda Pruža sjajan prizor razgorelog plamena koji će Vas razgaliti i u kome će uživati Vaša porica, prijatelji I Vi.

Izrađena od čeličnog lima velike debljine, grejaće Vaš dnevni boravak zračenjem toplote celom svojom površinom a posebno kroz vatrootporno staklo.

Veličina ložišta koje je obloženo vermikulitom omogućava laku upotrebu i kvalitetno sagorevanje na visokim temperaturama.

Pepeljara se vadi u potpunost i čisti veoma jednostavno.

Regulacija dotoka vazduha:

Regulator primarnog vazduha nalazi se u dnu vrata ložišta i poželjno je da bude potpuno otvoren prilikom paljenja. Vrata ložišta zaptivena su najkvalitetnijim nemačkim zaptivnim vrpcama.

Regulator sekundarnog vazduha se nalazi iznad vrata ložišta dok tercijani vazduh ulazi sa leđne strane peći. Optimalnim kombinovanjem dotoka vazduha plamen će goreti dugo a dodatno sagorevanje dimovodnih gasova pružiće Vam efikasno i jeftino grejanje.

Tehnički podaci:

Nominalna snaga	kW	9,72
Stepen efikasnosti	%	75,88
Gorivo		Drvo, drveni briket
Dimenzije kaminske peći ŠxDxV	mm	705x434x760
Dimenzije ložišta ŠxDxV	mm	612x286x315
Minimalno rastojanje od zapaljivih materija	mm	Od pozadi 500 Sa strane 500 Spređa 800
Sadržaj CO (svedeno na 13% O2)	%	0,0896
Priključak dimnjaka	mm	Ø150
Položaj priključka dimnjaka		Centralni na gornjoj ploči
Potrošnja goriva pri nominalnoj snazi	kg/h	2,2
Temperatura izduvnih gasova	°C	275
Količina prašine u izlaznim gasovima	mg/Nm ³	26,6
Neto težina	kg	111
Potrebna promaja	Pa	10-14



